

# DOSAPHOS DIMA

## Oransal dozajlama ünitesi (by-pass ve DIMA bağlantılı)



**DOSAPHOS DIMA**, su ısıtıcıları, boilerler, çamaşır ve bulaşık makinelerinde kireçtaşı oluşumunu ve korozyonu önlemek için kullanılır. Özel şekli dolayısıyla küçük alanlarda bile kolayca monte edilebilir. Dosaphos DIMA ürünü, kireçtaşı oluşumunu önlediği gibi, boru iç yüzeyinde film tabakası oluşturarak sistemi korozyona karşı da korur. Özel flanş ile boru tesisatına yatay, dikey veya çapraz eğik olarak montajı yapılabilir. Aquastop olarak adlandırılan by-pass ile birleştirilen DOSAPHOS DIMA'nın kartuşları ana hattın suyu kesilmeden kolayca değiştirilebilir.

Dosaphos DIMA, içme suyu spesifikasyonlarına uygun plastik malzeme ve pirinç kaplı krom malzemenen yapılmıştır. Ambalaj içinde bir adet yedek kartuş bulunmaktadır.



Önde montaj

Yanda montaj

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantılar	1/2"-1/2" (f.f.) yada 1/2"-3/4" (f.f.)
Boyutlar (HxZxİnt)	20 x 7 x 4 (cm)
Max. Dozajlama	4 p.p.m. (mg/l)
Kartuş Kapasitesi	12÷15 m <sup>3</sup>
Max. Basınç	10 bar
Max. Debi	1,5 m <sup>3</sup> /h
Basınç Kaybı	0,2 bar
Ortam sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Giriş su sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
By-pass donanımı	var



### DOSAPHOS

Model	Dosaphos Dima 1/2"-1/2"	Dosaphos Dima 1/2" - 3/4"
Kod	105.050.70	105.060.70
Materyal	Pirinç/Plastik	Pirinç/Plastik