

DOSAMATIC PPI

Sayaçlı, seviye şalterli, sabit debili dozaj pompası

Suyun akış debisine göre borudan aldığı impulsa bağlı olarak dozajlaması gereken miktarı hesaplayıp, başta programlanan değerlere bağlı kalarak çalışır. 0-3 lt/hr arasında kimyasal dozajlar. Su akışı olmadığında dozajlama yapmaz.

Dezenfeksiyon, pH ayarlama, kireç ve korozyon önleme amacıyla kullanılabilir. Tek başına veya tankla birlikte kullanılır.

Not: Pompa alifatik poliamin dozlayacak ise siparişte belirtiniz.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Membranlı tank	
Akış debisi	0-3lt/hr arasında ayarlanabilir.
Tek dozaj	0,36 cc
Max emiş basıncı	7 bar
Max. Basma yüksekliği	1,5 m
Ortam sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Boyutlar	18 x 9,2 x 16 cm
Voltaj	230 V
Güç	12W (230 V)
Koruma	IP 65
Aksesuar	Seviye şalteri
Tank hacmi	100 l



TEKNİK ÖZELLİKLER - SAYAÇ

Bağlantı	1/2" m.	3/4" m.	1" m.	1 1/4" m.	1 1/2" m.	2" m.
Max. Basınç (bar)	10	10	10	10	10	10
Max Debi (m ³ /hr)	3	5	7	10	20	30
Basınç kaybı (bar)	1	1	1	1	1	1
litrede verilen impulse sayısı	4	4	4	4	4	4
Su sıcaklığı	5-30°C - 41-86°F*					

* Harici talep: 90° C- 194° F sıcaklığa kadar çalışabilecek sayaç.

DOSAMATIC PP

DOSAMATIC PP, PPI serisinin aynısıdır. Sadece impulse çıkışlı sayaç kullanılmamıştır. Tek başına veya tank ile birlikte kullanılmaktadır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Membranlı tank	
Akış debisi	0-3lt/hr arasında ayarlanabilir.
Tek dozaj	0,36 cc
Max emiş basıncı	7 bar
Max. Basma yüksekliği	1,5 m
Ortam sıcaklığı	5°C - 50°C (41°F - 122°F)
Boyutlar	18 x 9,2 x 16 cm
Voltaj	230 V
Güç	12W (230 V)
Koruma	IP 65
Aksesuar	Seviye şalteri
Tank hacmi	100 l



DOSAMATIC PPI - PP

Model Kod	Dosamatic PPI 1/2" + tanklı	Dosamatic PPI 1/2"	Dosamatic PPI 3/4" + tanklı	Dosamatic PPI 3/4"
Model Kod	Dosamatic PPI 1" + tanklı	Dosamatic PPI 1"	Dosamatic PPI 1 1/4" + tanklı	Dosamatic PPI 1 1/4"
Model Kod	Dosamatic PPI 1 1/2" + tanklı	Dosamatic PPI 1 1/2"	Dosamatic PPI 2" + tanklı	Dosamatic PPI 2"
Model Kod	Dosamatic PP + tanklı	Dosamatic PP		