

## ANTIKAL MINI

### Manyetik kireç önleyici

Antikal mini manyetik kireç önleyici, küçük ısı eşanjörleri ve duvar tipi ısıtıcılardan önce kullanıma uygundur. Boyutlarına bağlı olarak DIMA bağlantıları sayesinde duvarla ısıtıcı arasına kolayca montajı yapılabilir.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı	1/2"
Boyutlar	Ø 42 x 57 (mm)
Max. Basınç	10 bar
Basınç kaybı	0,2 bar
Debi	2500 l/hr
Max. Oda Sıcaklığı	50°C - 122°F
Max. Su Sıcaklığı	90°C - 194°F
Max. Manyetik İndüksiyon	1900 Gauss



## ANTIKAL MEDIUM

### Manyetik kireç önleyici

Antikal medium manyetik kireç önleyici, duvar tipi ısıtıcılar, boilerler, bulaşık ve çamaşır makinelerinden önce kullanım için uygundur.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER

Bağlantı	3/4"
Boyutlar	Ø 42 x 81 (mm)
Max. Basınç	10 bar
Basınç kaybı	0,2 bar
Debi	2500 l/h
Max. Oda Sıcaklığı	50°C - 122°F
Max. Su Sıcaklığı	90°C - 194°F
Max. Manyetik İndüksiyon	1950 Gauss



#### ANTIKAL

Model  
Kod

Antikal mini  
125.010.00

Antikal medium  
125.020.00