

# GENYO SERİSİ

Otomatik hidrofor sistemi

Susuz kalmaya karşı koruma modüllü, küçük su kayıplarını kompanse eden mikro dengeleme tanklı, montaja hazır hidroforlardır.

## Genel Özellikler

Sıvı Sıcaklığı	: 0°C ÷ +60°C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Elektrik Bağlantısı	: Monofaze
Koruma Sınıfı	: IP65

**Not :** Genyo8A/F12: Çalıştırma basıncı 1,2 bar  
 Genyo8A/F15: Çalıştırma basıncı 1,5 bar  
 Genyo8A/F22: Çalıştırma basıncı 2,2 bar  
 16 A versiyonu ayarlanabilir basınç ve restart özelliğine sahiptir.



Hidrofor Modeli	E. Bağlantısı (50 Hz)	Bağlantı Ölçüleri Giriş - Çıkış	Güç kW - Hp	Çalışma Aralığı	
				Kat	Daire
BGM 7 + GENYO	Monofaze	1"1/4 - 1"	0,75 - 1,00	5	10
BGM 9 + GENYO	Monofaze	1"1/4 - 1"	0,90 - 1,20	6	9
BGM 11 + GENYO	Monofaze	1"1/4 - 1"	1,10 - 1,50	7	10

\*Hidrofor eksi kottan emiş yapıyor ise her üç metre emiş mesafesi için bir kat artırılacağı hesaba katılmalıdır.

## Performans Tablosu

POMPA MODELİ	NOMİNAL GÜÇ		Q=DEBİ								
			l/d 0	10	20	30	40	50	60	65	70
			m <sup>3</sup> /h 0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	3,9	4,2
kW	HP	H=TOPLAM METRE SU SÜTUNU ( metre)									
BG(M)7	0,75	1	45,4		38,1	34,8	31,7	28,6	25,6		
BG(M)9	0,9	1,2	49,6		41,1	37,7	34,8	32,2	29,8	28,6	
BG(M)11	1,1	1,5	53,2		45,8	42,5	39,5	36,5	33,5	31,9	30,3