

## Endüstriyel Su Yumuşatma Üniteleri

### Decal ET - Decal VT

Endüstriyel Serisi Su Yumuşatma Üniteleri, sudaki sertliğin kısmen yada tamamen giderilmesi maksatlı kullanılır. Bu ürünler, yüksek kapasitede su geçişlerini karşılayarak yüksek miktarda değişim kapasitesi sağlamak için dizayn edilmiştir.

Decal endüstriyel su yumuşatma üniteleri, gıda kullanımına uygun korozyona karşı dayanıklı çelikten yapılmıştır.

Tüm endüstriyel tip su yumuşatma üniteleri teknolojik olarak en üst seviyedeki VT 2000 I timer'ları ile kolaylıkla programlanabilmektedir. VT 2000 I, 5 ayrı dilde (GB, F, D, E, I) programlanabilmekte olup 4 satırlı LCD dijital ekrana sahiptir.

Sistem, iki data haricinde GEL tarafından programlanmıştır. Bu iki data, istenen giriş ve çıkış sertlik değerleri ve yıkama programının (Zaman, Hacim, Hacim/Zaman) seçimidir. Dijital ekrandan bu değerler kolaylıkla girilir.

Timer ekranında görünen parametrelerden bazıları; saatlik geçen su debisi, toplam geçen su miktarı ve toplam yapılmış rejenerasyon sayısıdır. Ayrıca timer, tuz bittiğinde ve reçinenin ömrü dolduğunda ikaz veren bir alarm sistemi ile donatılmıştır.

Geniş yelpazede sunulan ekipmanlar, hidropnömatik veya kelebek vanalı, düz veya döner dağıtım sistemli olabilir. Standart modeller için ızgaralı tuz tankları kullanılır.

Eğer seçilen sistem evsel maksatlı kullanılacak ise VT modeli seçilerek reçine dezenfeksiyon sistemi dahil edilir ve timer'ın yönetimine bağlı DOSAMATIC PCS dozaj pompası yardımı ile rejenerasyon süresince reçineye klor dozlanır.

Çıkış sertlik değerinin sıfırdan farklı olması isteniyor ise giriş ve çıkış



**DECAL 1500 kelebek vanalı sistemler**

sularının karışımını sağlayan karıştırma valfi kullanılmalıdır.

DECAL endüstriyel serisi su yumuşatma üniteleri iki modelde sunulmaktadır:

ET modelinde, rejenerasyon programlanması zamana dayalı olarak yapılır.

VT modelinde, rejenerasyon programlanması 3 ayrı şekilde yapılabilir;

- Zaman
- Hacim (tekil yada zaman dahil)
- Hacim/Zaman

Kontrol paneli kendinden dezenfeksiyon sistemine göre kontrol edilebilecek şekilde tasarlanmış olup temini istendiğinde harici bir ekipman veya işlem gerektirmez.



**Timer VT 2000 I**

### ENDÜSTRİYEL DECAL

<b>Model Kod</b>	Decal 600 J ET 109.875.20	Decal 750 J ET 109.877.20	Decal 900 J ET 109.879.20	Decal 450 ET 109.764.10	Decal 600 ET 109.765.10	Decal 750 ET 109.766.10	Decal 900 ET 109.767.10
<b>Model Kod</b>	Decal 1100 ET 109.768.10	Decal 1300 ET 109.769.10	Decal 1500 ET 109.770.10	Decal 1700 ET 109.771.10	Decal 2000 ET 109.772.10	Decal 2200 ET 109.773.10	Decal 2500 ET 109.774.10
<b>Model Kod</b>	Decal 2800 ET 109.775.10	Decal 3100 ET 109.776.10	Decal 3400 ET 109.777.10	Decal 600 J VT 109.875.40	Decal 750 J VT 109.877.40	Decal 900 J VT 109.879.40	Decal 450 VT 109.764.20
<b>Model Kod</b>	Decal 600 VT 109.765.20	Decal 750 VT 109.766.20	Decal 900 VT 109.767.20	Decal 1100 VT 109.768.20	Decal 1300 VT 109.769.20	Decal 1500 VT 109.770.20	Decal 1700 VT 109.771.20
<b>Model Kod</b>	Decal 2000 VT 109.772.20	Decal 2200 VT 109.773.20	Decal 2500 VT 109.774.20	Decal 2800 VT 109.775.20	Decal 3100 VT 109.776.20	Decal 3400 VT 109.777.20	