

Su yeraltındaki katmanlardan geçerken, mineral tuzlarıyla zenginleşir. Fakat aynı zamanda çeşitli kimyasal maddeler de toplanır ve endüstriyel veya içme suyu amaçlı kullanımını engelleyen, içme suyu şartnamelerinin izin verdiği değerlerden daha yüksek konsantrasyonlarda kirleticileri de içerir.

GEL Kolon filtreleri 30-500 lt. modelleri için fiberglas, üzeri modeller için çelikten yapılmıştır.

DEMİR GİDERİCİLER

Demir, mangan ve sülfürik asit fazlasını giderir, teknik ve/veya içme suyu amaçlı kullanım için uygundur.

NİTRAT GİDERİCİLER

Nitrat fazlasını giderir, teknik ve/veya içme suyu amaçlı kullanım için uygundur.

BERRAKLAŞTIRICILAR

Askıda katı maddeler, kum, balçık ve kilin sebep olduğu bulanıklığı giderir. İçme suyu amaçlı ve/veya teknik kullanım için uygundur.

KLOR GİDERİCİLER

Kötü koku, tad ve fazla kloru giderir . Teknik kullanım için uygundur.

NÖTRALİZERLER

Karbondioksit fazlasının giderilmesi ve düşük pH değerinin sebep olduğu korozyonun önlenmesi için uygundur. İçme suyu amaçlı ve/veya teknik kullanım için uygundur.





ET 500 F ZAMAN AYARLI TIMER



TIMER VT 1000 ZAMAN/HACIM

Bütün kolon filtreler mevcut iki timerdan birisiyle donatılmıştır. Deferr, Desabb, Declor ve Neutral modelleri, Timer ET 500 ile donatılmış olup programlandığı "n" inci günde geri yıkamasının yapmaktadır. Denitrat modeli VT 1000 AD (hacim/zaman) timer ile donatılmıştır. "n" gün periyoduna göre veya artırılmış suyun reçine kapasitesini doldurmasına göre rejenerasyon başlamaktadır ve timer reçine otomatik dezenfeksiyon sistemi ile donatılmıştır.