

U.V. STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

Ürün	Gelpur Light 1/19	Gelpur Light 1/19 S	Gelpur Light 1/45	Gelpur Light 1/45 S	Gelpur Light 2/75	Gelpur Light 2/100 S
Lamba sayısı	1	1	1	1	2	2
(W/h) Emiş ücü	30	30	40	40	80	80
Lamba ömrü (saat)	8000	8000	8000	8000	8000	8000
Su bağlantıları (")	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1 1/2"
Su bağlantıları eksenarası (mm)	430	430	810	810	0	750
Atık deposu -deliksiz (")	-	-	-	-	-	1/2"
Max. debi (l/dak)	19	19	45	45	75	100
Max. basınç (bar)	9	9	9	9	9	9
Radyasyon emiş (μ Wsec/cm ²)	>30000	>30000	>30000	>40000	>30000	>30000
Boyutlar Diam. x H (mm)	60x550	60x550	60x950	60x950	220x950	130x1000
Yapım maddeleri	inox AISI 304 ayna iç-dış (AISI 316L istek üzerine)					
KONTROL PANELİ						
Saat sayacı	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET
Isı kontrol (°C)	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
Radyasyon emiş kontrol U.V.-C. (%)	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
Elektrikli valf bağlantı yeri 24V	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
Pulyo bağlantı yeri	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
Arıza sinyali (ışıklı)	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR
Arıza sinyali (duyulan)	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET	HAYIR	EVET
Besleme	230V	230V	230V	230V	230V	230V
Koruma derecesi	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55	IP 55
Boyutlar L x H x Z (mm)	150x220x70	240x190x100	150x220x70	190x240x100	190x240x100	300x200x400

DIKEY ENDÜSTRİYEL U.V. STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

Model	UV Lambası		Debi lt/dak.	Bağlantılar	Drenaj Havalığı	Malzeme	UVC	Boyutlar	
	Adet	W/adet						Reaktör Ø x H (cm)	Boyutlar mm
GELPUR LIGHT 14 LV	4	45	233	2"	1/2"	AISI 304	HAYIR	16 x 99	770
GELPUR LIGHT S 14 LV	4	45	233	2"	1/2"	AISI 304	EVET	16 x 99	770
GELPUR LIGHT 20 LV	5	45	333	2"	1/2"	AISI 304	HAYIR	16 x 99	770
GELPUR LIGHT S 20 LV	5	45	333	2"	1/2"	AISI 304	EVET	16 x 99	770
GELPUR LIGHT 30 LV	4	85	500	DN 80	1/2"	AISI 304	HAYIR	17 x 98	670
GELPUR LIGHT S 30 LV	4	85	500	DN 80	1/2"	AISI 304	EVET	17 x 98	670
GELPUR LIGHT 40 LV	5	85	666	DN 80	1/2"	AISI 304	HAYIR	17 x 98	670
GELPUR LIGHT S 40 LV	5	85	666	DN 80	1/2"	AISI 304	EVET	17 x 98	670
GELPUR LIGHT 65 LV	6	85	1083	DN 100	1/2"	AISI 304	HAYIR	22 x 112	630
GELPUR LIGHT S 65 LV	6	85	1083	DN 100	1/2"	AISI 304	EVET	22 x 112	630
GELPUR LIGHT 80 LV	8	85	1333	DN 100	1/2"	AISI 304	HAYIR	22 x 112	630
GELPUR LIGHT S 80 LV	8	85	1333	DN 100	1/2"	AISI 304	EVET	22 x 112	630
GELPUR LIGHT 135 LV	10	85	2250	DN 150	1/2"	AISI 304	HAYIR	28 x 112	560
GELPUR LIGHT S 135 LV	10	85	2250	DN 150	1/2"	AISI 304	EVET	28 x 112	560
GELPUR LIGHT 200 LV	12	85	3333	DN 150	1/2"	AISI 304	HAYIR	33 x 114	560
GELPUR LIGHT S 200 LV	12	85	3333	DN 150	1/2"	AISI 304	EVET	33 x 114	560

KONTROL PANELİ

Model	Saat Sayacı	Sıcaklık Kontrolü (°C)	UVC (%) ışın dozajı kontrolü	selenoid valf ayar. 230V	kirlilik alarmı	Arıza sinyali		Voltaj	Koruma sınıfı	Boyutlar L x H (cm)
						görsel	işitsel			
GELPUR LIGHT 14 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	29 x 38 x 19
GELPUR LIGHT S 14 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	29 x 38 x 19
GELPUR LIGHT 20 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT S 20 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT 30 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT S 30 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT 40 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT S 40 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT 65 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT S 65 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 52 x 25
GELPUR LIGHT 80 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 67 x 25
GELPUR LIGHT S 80 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 67 x 25
GELPUR LIGHT 135 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	46 x 67 x 25
GELPUR LIGHT S 135 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	46 x 67 x 25
GELPUR LIGHT 200 LV	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	76 x 72 x 35
GELPUR LIGHT S 200 LV	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	76 x 72 x 35

YATAY ENDÜSTRİYEL U.V. STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

Model	UV Lambası		Debi lt/dak.	Bağlantılar	Drenaj Havalığı	Malzeme	UVC	Boyutlar	
	Adet	W/adet						Reaktör Ø x H (cm)	Boyutlar mm
GELPUR LIGHT 320 LO	12	220	5333	DN 150	1/2"	AISI 304	HAYIR	39 x 179	1160
GELPUR LIGHT S 320 LO	12	220	5333	DN 150	1/2"	AISI 304	EVET	39 x 179	1160
GELPUR LIGHT 410 LO	15	220	6833	DN 150	1/2"	AISI 304	HAYIR	39 x 179	1160
GELPUR LIGHT S 410 LO	15	220	6833	DN 150	1/2"	AISI 304	EVET	39 x 179	1160
GELPUR LIGHT 550 LO	18	220	9166	DN 200	1/2"	AISI 304	HAYIR	42 x 179	1120
GELPUR LIGHT S 550 LO	18	220	9166	DN 200	1/2"	AISI 304	EVET	42 x 179	1120

KONTROL PANELİ

Model	Saat Sayacı	Sıcaklık Kontrolü (°C)	UVC (%) ışın dozajı kontrolü	selenoid valf ayar. 230V	kirlilik alarmı	Arıza sinyali		Voltaj	Koruma sınıfı	Boyutlar L x H (cm)
						görsel	işitsel			
GELPUR LIGHT 320 LO	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	76 x 72 x 35
GELPUR LIGHT S 320 LO	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	76 x 72 x 35
GELPUR LIGHT 410 LO	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	80 x 95 x 30
GELPUR LIGHT S 410 LO	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	80 x 95 x 30
GELPUR LIGHT 550 LO	EVET	HAYIR	HAYIR	HAYIR	HAYIR	EVET	-	230	IP55	60 x 130 x 35
GELPUR LIGHT S 550 LO	EVET	EVET	EVET	EVET	EVET	-	EVET	230	IP55	60 x 130 x 35

Tüm modeller için AISI 304 yada AISI 316 üretimi mümkündür.