



5.

İçme suyu tesisatları için aksesuarlar

Flamco'nun Prescor emniyet valfleri, içme suyu sistemlerini maksimum konstrüksiyon çalışma basıncını aşmaktan korumaktadır. Ayarlanan basınca ulaşıldığında, basınçta daha fazla artış olmasını önlemek üzere emniyet valfi açılarak, suyu boşaltacaktır. Prescor emniyet valfleri çeşitli ebat ve basınç set ayarlarında üretilmektedir.

Flamco valflerinin malzemesi ve yapısı toplam güvenlik ve verimi sağlamak üzere en yüksek kalitededir. Bunlar bütün depolamalı kazan sistemleriyle birlikte kullanılabilir.





AIRFIXCONTROL

AirfixControl			
Tip			Sipariş Kodu
AirfixControl		1	28930

PRESCOR B EMNİYET VALFLERİ

Su ısıtıcıları ve içme suyu sistemlerini korumak içindir.

Prescor B						
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescor B 1/2	6,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27100
Prescor B 3/4	6,0	3/4" F	1" F	150	40	27110
Prescor B 1	6,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29005
Prescor B 1/2	8,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27101
Prescor B 3/4	8,0	3/4" F	1" F	150	40	27111
Prescor B 1	8,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29006
Prescor B 1/2	10,0	1/2" F	1/2" F	75	50	27102
Prescor B 3/4	10,0	3/4" F	1" F	150	40	27112
Prescor B 1	10,0	1" F	1 1/4" F	250	16	29007



CE No: 0343

TÜV

ACS

Prescor SB						
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantılar		Kapasite (kW)		Sipariş Kodu
		Giriş	Çıkış			
Prescor SB 1 1/4	6,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29008
Prescor SB 1 1/2	6,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29011
Prescor SB 2	6,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29015
Prescor SB 1 1/4	8,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29009
Prescor SB 1 1/2	8,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29012
Prescor SB 2	8,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29016
Prescor SB 1 1/4	10,0	1 1/4" F	1 1/2" F	350	1	29010
Prescor SB 1 1/2	10,0	1 1/2" F	2" F	600	1	29013
Prescor SB 2	10,0	2" F	2 1/2" F	900	1	29017



CE No: 0343

TÜV

ACS

FLEXBRANE EMNİYET GRUPLARI

İçme suyu sistemleri içindir.

Flexbrane				
Tip	Ayarlanan basınç (bar)	Bağlantı		Sipariş Kodu
Flexbrane CE 1/2	7	1/2" F x 1/2" M x 1" M	1	27170
Flexbrane CE 3/4	7	3/4" F x 3/4" M x 1" M	1	27171
Yalıtım rakoru 3/4 MF	7	3/4"	1	27805



BELGADDA

NF

ACS

FLEXOFIT S ŞOK ABSORBİRİ

Flexofit S şok darbeleri sönmülmesi içindir.

Su musluklarının veya vanalarının hızlı bir şekilde açılması ve kapatılması sonucunda meydana gelen şok darbelerinin sönmülmesi içindir. Bu durum tesisatta ve ekipmanda ağır hasara neden olabilir!

Flexofit S						
Tip	Ön basınç (bar)	Boyutlar		Bağlantı	İkone	Sipariş Kodu
		Ø (mm)	Yükseklik (mm)			
Flexofit S 1/2	2	83	102	1/2" M	20	24980
T armatürlü Flexofit S 1/2	2	83	130	3/4" F x 3/4" M	20	24989



kiwa

Flexofit S için T Armatürü			
Flexofit şok absorberinin standart çamaşır makinesi rakoruna kolayca ve hızla monte edilmesi içindir.			
Tip	Bağlantı		Sipariş Kodu
Flexofit S, Te bağlantı	3/4" F x 1/2" F x 3/4" M		24985

**DUVARA MONTAJ**

Airfix genişleme tankını (2 - 25 litrelik) duvara monte etmek içindir.

SB-A bant			
Tip	Uygulama	İkone	Sipariş Kodu
SB-A	MB-2 ile birleştirilecek olan ve Airfix P tanklarını takmak için şerit.	5	27914



DT tank sökme anahtarı			
Flexcon ve Airfix tanklarını sökmek içindir.			
Tip	Uygulama	İkone	Sipariş Kodu
Flexcon DT	Flexcon / Airfix 2 - 25	1	27925



MB	
Flexcon ve Airfix tanklarının duvara monte edilmesini sağlayan aparatır. Sağlam bir bağlantı yapmak üzere gereken tek şey iki civatanın sıkılmasıdır.	
<ul style="list-style-type: none"> • Ayrıca Airfix genişleme tankları için de uygundur. • MB3: Kolay montaj için kulak adaptörü. 	



Tip	Boyutlar		İkone	Sipariş Kodu
	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)		
Flexcon tank aparatı MB 2	94	113	25	27913
Flexcon tank aparatı MB 3	94	113	25	27903